

DECOVITH® RM Démoulage

Agent de démoulage. Pur synthèse.

Description

Le DECOVITH® RM Démoulage est un agent de démoulage pour bétons.

Domaines d'applications

Le DECOVITH® RM Démoulage peut être utilisé sur chantier et en usine de préfabrication. Il est facilement pulvérisable.

Cet agent de démoulage hautes performances est destiné aux bétons non étuvés et étuvés jusqu'à + 80° C.

Le DECOVITH® RM Démoulage est utilisable sur support métallique, plastique ou bois.

Le DECOVITH® RM Démoulage donne d'excellents résultats tant en démoulage immédiat que différé. Il est non tachant et donne un excellent aspect de surface, sans point d'accrochage, en toute saison.

Propriétés

- Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
- Contient un additif spécifique facilitant le démoulage par la formation d'un film tensio-actif entre le béton et le support
- Rôle antirouille sur les coffrages métalliques
- Réduction de l'adhérence du béton sur les équipements de fabrication (malaxeur, bétonnière) et de transport (camion malaxeur), nettoyage plus aisé

Caractéristiques

- Masse volumique à + 20° C 0,85 g/cm³
- Point éclair > 100° C
- Viscosité cinématique à + 40° C 7,5 cSt
- Teneur en COV Pas de COV

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹☹
	Hygiène	☹☹☹☹
Environnement	COV	☹☹☹☹
	Biodégradabilité	☺☺☺☺
☹ Critère favorable ☺ Critère défavorable		

Le DECOVITH® est classé en "Pur Synthèse" compte tenu de la qualité et des caractéristiques du produit : teneur en aromatique totaux < 1 %, point éclair > 100° C et très faible évaporation de composés organiques volatiles (COV) à la température d'utilisation (Cf légende classification du SYNAD).



- Permet un démoulage sur tous les supports (acier, bois,...)
- Réduit l'adhérence sur les équipements de chantier
- Très bon classement environnemental

Couleur

Jaune paille

Consommation

1 L permet de couvrir de 15 à 30 m² (bois) et de 30 à 40 m² (métal ou plastique).

Conditionnement

- Bidon de 10 litres.

DECOVITH® RM Démoulage

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.