

# MASTERFLEX® DIN POLYBAND

## Fond de joint circulaire en mousse de polyéthylène.

### Description

Le MASTERFLEX® DIN POLYBAND est un fond de joint circulaire en mousse de polyéthylène, pour application verticale et horizontale.

### Domaines d'application

Le MASTERFLEX® DIN POLYBAND est utilisé pour délimiter la profondeur d'un joint devant être rempli d'un mastic applicable à froid.

- Usage intérieur et extérieur
- Convient particulièrement pour les mastics de type polyuréthane, hybride, silicone, et polysulfure.

### Propriétés

- Élastique
- Résistant à la composition chimique des mastics MASTERFLEX®
- Facilité d'application
- Désolidarisation avec les mastics de la gamme MASTERFLEX®
- Imputrescible

### Caractéristiques

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| • Composition                 | Mousse de polyéthylène<br>à cellules fermées |
| • Température du support      | de + 5°C à + 40°C                            |
| • Densité                     | 25 kg/m <sup>3</sup>                         |
| • Résistance à la température | de - 40°C à + 100°C                          |

### Remarque

Le fond de joint MASTERFLEX® DIN POLYBAND n'assure pas la fonction d'étanchéité, il doit être recouvert d'un mastic.

### Mise en oeuvre

#### Préparation du support

Le joint doit être sec, propre et exempt de graisses, d'huiles et de toute autre matière susceptible de nuire à l'adhérence.

#### Application

L'espace du joint doit être tout d'abord rempli avec le MASTERFLEX® DIN POLYBAND adapté à la largeur du joint et fixé de sorte à ce qu'il reste en place pendant la pose du mastic d'étanchéité. Cette dernière étape doit se faire sans endommager le fond de joint.

### Stockage

Le MASTERFLEX® DIN POLYBAND se conserve dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à l'abri.



- Élastique
- Facile d'application
- Imputrescible

### Couleur

Gris

### Consommation

Même linéaire que celui du joint à calfeutrer au mastic.

### Conditionnement

- 10 mm diamètre : carton avec 50 m
- 20 mm diamètre : carton avec 150 m
- 30 mm diamètre : carton avec 80 m

# MASTERFLEX® DIN POLYBAND

## Hygiène et Sécurité

Lors de la manipulation de ce produit, il convient de respecter les mesures de sécurité habituelles qui sont valables pour toute utilisation de produits chimiques, par exemple ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail, et se laver les mains avant une pause et à la fin du travail.

Les informations spécifiques concernant la sécurité pendant la manipulation et le transport de ce produit sont disponibles sur la notice "Fiche de Données Sécurité" fournie sur demande auprès de BASF Construction Chemicals France.

L'élimination des déchets du produit et de son emballage doit se faire conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité de l'utilisateur final du produit.

BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

## BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

*Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.*