

PCI Pecitape® Silent

Bande d'isolation périphérique autocollante

Description

PCI Pecitape® Silent est une bande d'isolation périphérique autocollante utilisée pour désolidariser le support lors de l'application d'un ragréage de sol, du collage de revêtement céramique ou de la pose d'un système d'isolation phonique (PCI Nanosilent® ou PCI Périphone®).

PCI Pecitape® Silent permet d'éliminer toute transmission du son par les parois et autres éléments verticaux.

Domaines d'application

- Usage intérieur uniquement
- Sur support béton, chape flottante ou désolidarisée, plancher bois, panneaux de construction, ancien revêtement en céramique ou pierres naturelles.

Propriétés

- Multi usage
- Auto-adhésif : grand pouvoir collant sur supports propres
- Facile à utiliser
- Elimine les ponts phoniques

Caractéristiques

- Nature de la bande mousse isolante de polyéthylène auto-adhésive sur une face recouverte d'un film protecteur
- Longueur du rouleau 20 ml
- Largeur de la bande 50 mm
- Epaisseur de la bande 5 mm

Mode d'emploi

Préparation du support

Nettoyer parfaitement le support. Il doit être sec et exempt de toute poussière ou substance susceptible de compromettre l'adhérence.

Application de la bande

- Dérouler la bande et la couper à la longueur nécessaire.
- Ôter le film protecteur et presser la partie adhésive sur le sol en formant un angle entre le sol et le mur, et en prenant soin de ne pas détendre la bande. Apporter un soin particulier au traitement des angles.
- Le ragréage de sol ou la pose de système d'isolation phonique peut être réalisé immédiatement.
- Lors de la pose des plinthes, PCI Pecitape® Silent doit être positionné entre les plinthes et les carreaux de céramique. La partie visible de bande doit alors être coupée au cutter.



- Multi usage
- Auto-adhésif : grand pouvoir collant sur supports propres
- Elimine les ponts phoniques

Couleur

Orange

Conditionnement

Carton de 5 rouleaux de 20 ml

PCI Pecitape® Silent

- Remplir l'espace laissé entre les carreaux et les plinthes à l'aide d'un mastic MASTERFLEX® 474 ou MASTERFLEX® Sil N.

Stockage

PCI Pecitape® Silent peut être conservé 12 mois, dans un environnement sain et sec.

Ne pas stocker durablement à plus de + 30°C.



BASF Construction Chemicals France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF Construction Chemicals France.

BASF Construction Chemicals France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 50 00

Fax : 01 60 86 06 32

Site Internet : <http://www.basf-cc.fr>

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés.

En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.